取扱説明書〈Caravaggio P4/E26-H〉

白熱灯電灯具 2011・01

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

*天井面に上記の引っ掛けシーリングボディが ついている場合はお客様がお取付できます。

*図は器具を省略、抽象化したものです。



1 : シェード (A)と 灯具を 吊りアームステー (B) 3ヶ所でセットし、六角レンチ(C) でしっかり固定してください。

2 : 左図の要領で、引っ掛けシーリングで吊り下げた後、フランジカバー (F) をはめ込んでください。

3 : 付属のコードホルダー(コード調節具)でコード余長をまとめて高さを調整ください。

ご注意

○ 引っ掛けシーリングボディや付属の天井フックをお取り付けになるときは必ず天井補強材のある位置に確実に取り付けて下さい。

○ 根元でコードをカットして短縮する場合は、コード内の補強ワイヤーも必ず同様に固定してください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P4W/E26-H	ALU/ハイグロスホワイト VVF/グレーテキスタイル (補強ワイヤー入り)	交流100V	4.0 KG	PSE CE IP20(IEC)	φ550 H710(灯具) ＊コード長指定	E26 シリカ電球 200W (LW100/110V200W) ＊推奨省エネ型電球 200W型パールボール フラワー型蛍光灯 電球色 (N6002-40EL) /アーム固定用六角レンチ
Caravaggio P4B/E26-H	ALU/ハイグロスブラック VVF/レッドテキスタイル (補強ワイヤー入り)					
Caravaggio P4BlackBlack-H	ALU/ハイグロスブラック VVF/ブラックテキスタイル (補強ワイヤー入り)					